



Elektrostatik Boya Tabancaları Katalođu



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

**Pro XS 2****Pro XS 3****Pro XS 4****Pro XS 4 A****Pro XS Oto.****Pro XS AA Oto**

MAX. BOYA BASINCI	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	207 bar
MAX. HAVA BASINCI	7 bar	7 bar	7 bar	207 bar	7 bar	7 bar
TABANCA AĞIRLIĞI	667 g	711 g	788 g	825 g	1600 g	1600 g
TABANCA UZUNLUĞU	21.8 cm	24.6 cm	28.2 cm	29.0 cm	31.1 cm	31.1 cm
MAX. VOLTAJ	20 Kv	60 Kv	85 Kv	85 Kv	85 Kv	85 Kv
HAVA GİRİŞ Ø	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4",i
BOYA GİRİŞ Ø	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

TESLİMAT ŞEKLİ

PROXS2	PROXS3	PROXS4	PROXS4	PROXS4	PROXS4
Elektrostatik	Elektrostatik	Elektrostatik	AA	Elektrostatik	Elektrostatik
Boya tabancası	Boya tabancası	Boya tabancası	Boya tabancası	Boya tabancası	Boya tabancası
1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	AA meme	1.5 mm	AA meme
meme	meme	meme	Sökme	meme	Sökme
197477	197477	197477	anahtarı	197477	anahtarı
boynuz	boynuz	boynuz		boynuz	
Sökme	Sökme	Sökme		Sökme	
anahtarı	anahtarı	anahtarı		anahtarı	

Yaş Elektrostatik Boya Tabancaları Hakkında Genel Bilgiler

Hava hortumu , boya tabancasına hava sağlar. Havanın bir kısmı türbini çalıştırır, geri kalanı ise püskürtülen akışkanı atomize eder (zerrele ayırır). Güç kartuşu, türbinin ürettiği gücü püskürtücü elektrotuna yüksek voltaj akımı olarak dönüştürülür.

Pompanın hortum ve tabancaya tedarik ettiği akışkan, elektroda geçerken elektrostatik olarak yüklenir. Yüklenen akışkan topraklanmış iş parçasına doğru çekilir ve tüm yüzeyleri sararak eşit olarak kaplar.



AKM ELEKTROSTATİK TOZ BOYA TABANÇALARI

ELEKTRİK İHTİYACI	220 V / 50 HZ
ELEKTRİK TÜKETİMİ	60 W
ELEKTRİK KORUMA SINIFI	IP – 54
BOYA DEBİSİ	5-30 KG/SAAT
GİRİŞ HAVA BASINCI	5-6 BAR (MAX)
HAVA GİRİŞ HORTUM ÇAPI	8 MM (İÇ ÇAP)
HAVA TÜKETİMİ	300 LT/DK.
BASINÇLI HAVA ÖZELLİĞİ	YAĞ ORANI 0.1 PPM (MAX)
NEM ORANI	1.3 GR/M ³ (MAX)
YÜKLEME (ÇIKIŞ) VOLTAJ	100 KV.
GİRİŞ VOLTAJ	13 V
TABANCA MAX AKIMI	80 μ A.
TABANCA YÜKLEME CİNSİ	NEGATİF
VOLTAJ KABLOSU UZUNLUĞU	5 M
BOYA HORTUM UZUNLUĞU	5 M
TABANCA UZUNLUĞU	300 MM
TABANCA AĞIRLIĞI	500 Gr

"A" Kalite "A" Hizmet



**İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Tormak Sanayi Sitesi "O" Blok No:22
K.Çekmece/İSTANBUL**

Tel: +(90) 212 486 06 63

Fax: +(90) 212 486 06 18

E-mail: info@akmboya.com